

Nipluri circulare cu garnitura

NPL



Descriere

Niplurile NPL masculine permit conectarea conductelor rotunde SPIRALATE sau conductelor rotunde netede cu îmbinări interioare. Piesa este instalată prin împingerea ambelor capete în conductele care urmează să fie conectate, până la oprirea în mijlocul cuplajului masculin. Apoi, cuplajul masculin trebuie fixat la ambele conducte cu șuruburi auto-filetante sau nituri. Ca rezultat al garniturii duble de cauciuc EPDM, produsul îndeplinește cerințele pentru clasa de etanșeitate la aer D conform EN 12237.

Materiale disponibile:


Foaie de oțel galvanizat Z275

Exemplu de cod de produs:

Cod produs: Niplu - NPL - D125

Tip _____
Cod _____
Ø/D _____

Dimensiuni



$\varnothing d$ nom [mm]	R [mm]	Weight [kg]
100	8	0.12
125	8	0.15
160	8	0.19
200	8	0.24
250	8	0.30
300	8	0.36
315	8	0.38
355	8	0.58
400	8	0.65
450	8	0.95
500	8	1.05
560	8	1.45
600	8	1.55
630	8	1.60
710	10	2.75
800	10	2.10
900	12	3.45
1000	12	5.70
1120	12	6.40
1250	12	7.15